



VARI 550

SEMIRRÍGIDO

AR TECHNOLOGY S.R.L.

Tel.: +54 (223) 489-0502

info@artech.com.ar

Avenida Buque Pesquero Dorrego 466 (Ex Calle F)

Mar del Plata - C.P.: (7600)

Buenos Aires - Argentina

VARI 550 SERIE A

SEMIRRÍGIDO



Las embarcaciones semirrígidas **ARTECH** cuentan con casco doble fondo y piso antiderrape asegurando a sus tripulantes.

Su perfil hidrodinámico está caracterizado por una V profunda en la proa, con deflectores a lo largo del casco, que permiten mayor agilidad y seguridad en las maniobras, atendiendo grandes velocidades así como también a bajas potencias.

La borda está fabricada en tejido de nylon recubierto en ambas caras con una película de policloropreno (Hypalon-Neopreno) o poliéster de alta tenacidad revestido con PVC o Poliuretano con una alta resistencia al sol, desechos y productos químicos. Las bordas de PVC o Poliuretano están **completamente soldadas** en todas sus uniones (incluso sus conos internos) en máquinas de **termosoldado** por aire caliente de tecnología Estadounidense. La borda de la embarcación cuenta con 5 cámaras independientes, cada una provista con su respectiva válvula de inflado. En caso de que una cámara sea averiada las demás cámaras son capaces de mantener la flotabilidad de la embarcación con la carga total de sus personas y equipamiento.

TELA
MEHLER
TEX·NOLOGIES

ORIGEN ALEMANIA



VÁLVULAS

BRVAO

ORIGEN ITALIA

Descripción

- Embarcación Semirrígida Deportiva
- 1 año de Garantía de fabricación
- Construida bajo altos estándares de calidad
- Gran maniobrabilidad, estabilidad y versatilidad
- Aprobada por la Prefectura Naval Argentina

Borda

- 5 Compartimientos Estancos
- PVC Mehler Valmex® Mainstream
Origen Alemania
100% Termosoldada
- Poliuretano: Pennel & Flipo ORCA® Tech
Origen Belgica (UE)
100% Termosoldada
- Hypalon-Neoprene: Pennel & Flipo ORCA® Tech
Origen Belgica (UE)
- 5 Años de garantía en tela
- Válvulas de Sobrepresión (Opcional)

SISTEMA ÚNICO BORDA 100% SOLDADA

Máxima **adherencia y resistencia** en todas las uniones por la **fusión** de las coberturas.

Sin pegamentos que se vencen alargando considerablemente la vida útil de la borda.

Cara Externa

Encintado Interno

Características

- Eslora: 5.50 mts
- Manga: 2.20 mts
- Puntal: 0.80 mts
- Navegación: Costera Restringida
- Casco en P.R.F.V. con doble fondo estanco
- Cubierta matrizada antiderrape
- Tambucho en proa
- Compartimiento para tanque combustible y accesorios

Propulsión

- Motor Fuera de Borda
- Potencia Máxima: 90 HP

Capacidad

- Personas: 10
- Carga Máxima: 906 kg.

Colores Disponibles

